



# ANTI-RUTSCH TERRASSEN-ÖL

МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС  
С АНТИСКОЛЬЗЯЩИМ ЭФФЕКТОМ



430 Бесцветное  
шелковисто-  
матовое



#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Финишное шелковисто-матовое покрытие для нанесения на террасную доску, предварительно тонированную цветным маслом. В состав продукта включены специальные органические присадки высокой плотности, которые равномерно распределены в покрытии и после высыхания препятствуют скольжению.

Придает поверхности водоотталкивающие свойства. Обеспечивает профилактическую защиту против синевы, плесени, гнили. Не трескается, не шелушится, не отслаивается. Оставляет поры древесины открытыми.

Снижает вероятность разбухания и усушки.

Легко наносится, не засыхает в процессе окрашивания.

Для обновления поверхности просто нанесите новый слой масла для террас с антискользящим эффектом поверх старого – шлифовка не требуется.

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Подходит для покраски деревянных террас и лестниц, как из экзотических, так и европейских пород древесины.

Подходит для рифленых, рельефных и, особенно, для гладких террасных поверхностей.

#### СОСТАВ:

Основа: натуральные растительные масла (подсолнечное, соевое, осотовое, льняное), сиккативы (осушители) и водоотталкивающие присадки.

Продукт соответствует стандарту ЕС (2004/42/ЕС) – Предельный уровень VOC (летучих органических веществ) макс. 500г/л (Cat. A/i (2010)).

*Более подробную информацию по составу Вы можете получить по запросу.*

#### ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Удельный вес: (Плотность): 0,9 – 1,0 г/см<sup>3</sup>

Вязкость: 20-30 с (DIN 53211/4мм)

Запах: слабый/мягкий, после высыхания без запаха.

#### СРОК ХРАНЕНИЯ:

Не менее 5 лет в плотно закрытой банке в сухом помещении. Морозоустойчиво.



## ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

Поверхность окрашиваемой древесины должна быть чистой, сухой (макс. влажность для лиственницы 15%, для других пород макс. влажность 18%) и не мерзлой. Osmo-масло для террас с антискользящим эффектом Anti-Rutsch Öl готово к применению. Не разбавлять! Тщательно размешать перед началом использования! Старые, окрашенные ранее маслом поверхности достаточно очистить от загрязнений. Лаковые покрытия удалить. В качестве 1-го слоя рекомендуется покрыть террасу цветным маслом, затем нанести Osmo-масло для террас с антискользящим эффектом, которое защитит пигмент от выветривания и продлит срок службы покрытия. Для дополнительной защиты наружных поверхностей от гниения, образования синевы и поражения насекомыми-вредителями рекомендуется предварительная обработка древесины со всех сторон Osmo-антисептиком для древесины\* Holz-Imprägnierung WR.

\* Применяйте биоциды строго по назначению! Перед использованием всегда обращайтесь внимание на условные обозначения и изучайте инструкцию по применению.

## ПРИМЕНЕНИЕ:

Наносить тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи плоской Osmo-кисти с жесткой щетиной или специальной Osmo-щеткой для пола 150 мм. Равномерно распределить по поверхности. Оставить высыхать при хорошей вентиляции. Благодаря комбинации цветного слоя и уникального финишного Osmo-масла с антискользящим эффектом, Ваша терраса будет надежно защищена. Результат покраски зависит среди прочего от свойств и степени обработки древесины, поэтому рекомендуется сделать пробное окрашивание образца.

## ОЧИСТКА РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА:

Рекомендуется использовать для очистки кистей уайт-спирит.

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

До возможности аккуратного использования ≈ 12 часов при t +23°C и относительной влажности воздуха 50%. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания. Окончательный набор прочности материала происходит в течении 10-14 дней. До этого момента не нагружайте поверхность и не производите очистку поверхности моющими средствами.

## РАСХОД:

1 л ≈ 24 м<sup>2</sup> в один слой.

Расход в значительной степени зависит от свойств, структуры и подготовки поверхности, способа покраски, квалификации маляра и других факторов.

## ПРИМЕЧАНИЕ:

Своевременно проводите реставрацию покрытия в местах наибольшей проходимости – для защиты древесины от посерения и сохранения антискользящего эффекта. Если древесина уже посерела, очистите поверхность при помощи Osmo-средства для удаления серого слоя Holz-Entgrauer Kraft Gel и обновите покрытие.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Хранить в недоступном для детей месте! Не допускать попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза немедленно промыть чистой водой и вызвать врача. При проглатывании немедленно вызвать врача и показать упаковку или этикетку. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Предупреждение: Ветошь, пады и другие текстильные материалы, пропитанные маслом, сразу после использования необходимо полностью погрузить в емкость с водой или до утилизации держать в плотно закрытой металлической таре (из-за опасности самопроизвольного возгорания). Высохшее покрытие соответствует требованиям стандарта DIN 4102, класс B2 (нормальная воспламеняемость). Паспорт безопасности можно получить по запросу.

## УТИЛИЗАЦИЯ:

Утилизация отходов и тары проводится согласно местному законодательству.

## ЦВЕТ:

430 Бесцветное, шелковисто-матовое

## ОБЪЁМ БАНКИ:

0,125 л; 0,75 л; 2,5 л; 25 л

Данная техническая информация составлена на основе современных исследований и практического опыта использования материалов при условии их правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании ОСМО. Для получения наилучшего результата покупатель/строитель (исполнитель работ) должен испытать материалы по их пригодности для конкретных целей и определенных объектных условий.

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения данного средства.

