

МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ с ускоренным временем высыхания Hartwachs-Öl **Rapid**

Классическое масло с твердым воском
Hartwachs-Öl в быстросохнущем варианте!



3232 Бесцветное
шелковисто-матовое*



3262 Бесцветное
матовое



3240 Белое
прозрачное

Описание продукта:

Профессиональное, быстросохнущее, прозрачное покрытие с повышенной износостойкостью. Придает поверхности водо-и грязеотталкивающие свойства; делает ее устойчивой к истиранию и приятной на ощупь. Простое нанесение без грунтования и промежуточной шлифовки. Оставляет поры древесины открытыми, не трескается, не шелушится, не отслаивается. Устойчиво к пятнам от воды, вина, пива, колы, кофе, чая, соков, молока (DIN 68861-1A). Высохшее покрытие безопасно для человека, животных и растений (устойчиво к слюне и поту (DIN 53160), подходит для детских игрушек, соответствует европейским нормам EN 71.3 «Безопасность игрушек. Миграция определенных элементов»).

Область применения:

Osmo Hartwachs-Öl Rapid идеально подходит для защиты всех типов деревянных полов – массивной доски, паркетной доски, паркета, полов из OSB и пробки, а также мебельных поверхностей.

*Масло 3232 может использоваться также для защиты торцов древесины внутри помещений и на улице: фасадов, террас, свесов кровли и т.п. Защищает торцы от растрескивания под воздействием атмосферных факторов, снижая вероятность разбухания и усушки.

Состав:

На основе натуральных растительных масел (подсолнечное, соевое, сафлоровое) и восков; парафины, сиккативы (осушители), водоотталкивающие присадки. Деароматизированный уайт-спирит (не содержит бензол). Предельное значение ЕС для продукта (кат. A/i): 500 г/л VOC (2010). Данный продукт содержит макс. 500 г/л летучих органических соединений (ЛОС). Подробная декларация по составу предоставляется по запросу.

Физические свойства:

Удельный вес: 0,88-0,95 г/см³

Вязкость: 25–45 с (DIN EN ISO 2431/4 мм), тиксотропное

Запах: слабый/мягкий; после высыхания отсутствует

Температура вспышки: 35-52 °C (по DIN EN ISO 2719)

Срок хранения:

5 лет и более в оригинальной закрытой упаковке. Если масло загустело из-за хранения при низкой температуре, перед использованием выдержать 24 часа при комнатной температуре.

Подготовка:

Поверхность древесины должна быть чистой, сухой (макс. влажность не более 18%) и не мерзлой. Масло Osmo Hartwachs-Öl Rapid готово к применению, не разбавлять! Тщательно перемешивать перед использованием! Старые открытопористые покрытия очистить от грязи и пыли. Старые слои краски / лака полностью удалить. Небольшие трещины, щели, стыки и отверстия заполнить (например, шпатлевкой Osmo Holzpaste). Поверхность древесины тщательно отшлифовать, начиная с грубой наждачной бумаги – финишная шлифовка для полов: P120-150, для мебели: P180-240, для торцов: P80-P100. Перед нанесением масла удалите шлифовальную пыль с поверхности.

Применение:

Наносить тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи плоской кисти, щетки для пола или валика из микрофибры и в течение 10-15 минут равномерно распределить по поверхности. Оставить высыхать на 4-5 часов при хорошей вентиляции. 2-й слой нанести аналогичным способом, тонко и быстро. Для обновления покрытия, как правило, достаточно нанести один слой масла на очищенную от грязи поверхность. *3232 для торцов: Обильно нанести на торцы кистью. Для оптимальной защиты сильно впитывающих торцов рекомендуется двойная герметизация «мокрым по мокрому» или после высыхания нанести 2-й слой. Излишки состава с других поверхностей удалить ветошью. После высыхания торцов покрыть поверхности Osmo-краской, например, Landhausfarbe, маслом для террас Terrassen-Öl или защитным маслом-лазурью Holzschutz Öl-Lasur.

Результат покраски зависит, в том числе, от свойств древесины. Поэтому всегда следует выполнять пробное нанесение, особенно на неизвестные основания.



Очистка рабочего инструмента:
Osmo Pinselreiniger (без запаха).

Время высыхания:
Ок. 4-5 часов при обычных условиях (23 °C/50% отн. влажности воздуха) и при хорошей вентиляции. При более низких температурах и/или повышенной влажности время высыхания значительно увеличивается.

Расход:
1 л ≈ на 24 м² в 1 слой; торцы: 1 л ≈ на 5 м².
Расход продукта в значительной степени зависит от свойств и состояния обрабатываемой древесины. Все значения относятся к гладким и строганным/шлифованным поверхностям. Другие типы поверхностей могут привести к отклонению от заявленного расхода.

Примечания:
Масла усиливают естественный цвет древесины (эффект «влажной поверхности»). Толстый слой и недостаточная вентиляция могут увеличить время высыхания. Для обработки темных пород с высоким содержанием внутренних веществ/смола (например, венге, мербау, ятоба и т.п.) рекомендуем использовать масло с воском для твердых пород Osmo Klarwachs. Сделайте пробный выкрас. При работе с пробковыми поверхностями необходимо наносить особенно тонкий слой масла (из-за их высокой впитывающей способности), а также учитывать более длительное время высыхания (не менее 6-8 часов). Совет: для покраски внутренних мебельных поверхностей и полок внутри шкафов нанесите макс. 1х тонкий слой ветошь. Рекомендации по уходу: для влажной уборки добавляйте в воду Osmo Wisch-Fix; для обновления и интенсивной очистки применяйте Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel. Если требуется более высокая степень блеска, после полного высыхания нанесите на поверхность тонкий слой Wachspflege- und Reinigungsmittel и после его высыхания отполируйте поверхность.

Рекомендации по безопасности:
Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Хранить в недоступном для детей месте, вдали от источников тепла/открытого огня. Не курить. Избегать попадания в глаза, на кожу, одежду. При необходимости обратиться к врачу, иметь при себе упаковку или этикетку продукта. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Внимание! Ветошь, салфетки, пропитанные жидким продуктом, после использования немедленно промыть или хранить в герметично закрытой металлической таре (из-за опасности самовоспламенения). Высохшее покрытие соответствует DIN 4102, класс B2 (нормальная воспламеняемость). Паспорт безопасности предоставляется по запросу.

Утилизация:
Остатки продукта и упаковку утилизировать в соответствии с местными официальными предписаниями (код отхода по ЕС № 08 01 11*). Вторичной переработке (рециклингу) подлежат только полностью очищенные от продукта банки.

Цвета:
3232 Бесцветное шелковисто-матовое
3262 Бесцветное матовое
3240 Белое прозрачное

Фасовка:
0,375 л; 0,75 л; 2,5 л; 5,0 л; 10 л; 25 л

Обращаем Ваше внимание, что приведенная выше техническая информация основана на передовых знаниях и опыте, однако не является гарантией. Эти данные представляют собой общее описание нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. Вследствие различий применяемых материалов (сырья), строительных объектов, методов нанесения, многообразия рабочих условий и других особенностей: условий транспортировки, хранения и т.п., на которые у нас нет возможности воздействия, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае.

Покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий.

С получением данной технической информации все ранее изданные технические описания и информации по продукту становятся недействительными. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

По состоянию на 09/2025



ОСТОРОЖНО